Produktdatenblatt

Serafil

Polyester Multifilament

- das herausragende Produkt für Schuhe und Accessoires
- für Schließ- und Ziernähte
- eleganter, sanfter Glanz
- spezieller Veredlungsprozess
- strapazierfähig in der Naht
- beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung
- für grobe Zierstickerei geeignet

Technische Merkmale:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Feinheit (dtex) (DIN EN ISO 2060)	Feinheit (Nm) (DIN EN ISO 2060)	Höchstzugkraft (cN) (DIN EN ISO 2062)	Höchstzugkraftdehnung (%) (DIN EN ISO 2062)	Nadelstärke Nm	Nadelstärke Nr.
7	450	1522 * 3	7 / 3	24122	26	180-250	24-27
8	350	1241 * 3	8 / 3	21272	20	200-260	25-28
10	270	1063 * 3	9 / 3	17952	25	180-220	24-26
15	210	739 * 3	14 / 3	12836	23	150-180	23-24
20	135	504 * 3	20 / 3	9084	18	120-140	19-22
30	90	302 * 3	33 / 3	5605	18	100-130	16-21
40	70	244 * 3	41 / 3	4534	17	90-120	14-19
60	45	164 * 3	61 / 3	3097	18	80-110	12-18
80	30	123 * 3	81 / 3	2261	16	70-110	10-18

Echtheiten:

Lichtechtheit (ISO 105 B02)	≥ 5
Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01)	≥ 4-5
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01)	≥ 4
Schweißechtheit (ISO 105 E04)	≥ 4
Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12)	≥ 4
Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12)	≥ 4
Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S)	≥ 4
Wasserechtheit (ISO 105 E 01)	≥ 4

Thermische Eigenschaften:

- Schmelzpunkt: ~ 250-260 °C

Pflegekennzeichen:

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen.

Artikelsortiment:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Stickgarnstärke	Artikel Nr.	Aufmachung	Spulenformat	Farbanzahl
7	450	-	2204	kg	kg	auf Anfrage
8	350	-	0528	850 m	FS	auf Anfrage
10	270	-	7059	300 m	FS	148
10	270	-	7201	1.000 m	FS	148
15	210	-	6285	450 m	FS	148
20	135	-	2975	600 m	FS	240
20	135	-	5200	2.500 m	FS	240
30	90	-	2065	900 m	FS	240
30	90	-	2529	4.000 m	FS	240
40	70	15	2062	1.200 m	FS	240
40	70	15	4546	5.000 m	FS	240
60	45	25	3056	1.800 m	FS	240
60	45	25	6163	5.000 m	FS	auf Anfrage
80	30	35	3099	2.400 m	FS	240
80	30	35	7904	10.000 m	FS	auf Anfrage

Umweltfreundlich und wasserabweisend: Hier finden Sie unser neues Serafil WRe!

Hauptanwendung:

- Schuhe
- Koffer
- Taschen
- Gürtel und Kleinlederwaren

Weitere Anwendungen:

- Embroidery
- Techtex
- Home interior

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

PRO

- Hinsichtlich der industriellen Waschbeständigkeit nach Pflegebehandlungen entsprechend der DIN EN ISO 15797 für Arbeitskleidung geprüft und mit dem PRO-Label nach DIN EN ISO 30023 zertifiziert.

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen.